



## TECHNISCHE FICHE HORSEMEN WOODCARE HOUTBESCHERMING

### PRODUKTBESCHRIJVING

Een houtbeits op basis van natuurlijke grondstoffen voor het beschermen en onderhouden van alle ruw hout voor binnen en buiten. Ideaal voor het behandelen van alle tuinhout, houten chalets, tuinhuisjes, gevelbetimmeringen, schuttingen, pergola's, carports...

**Horsemen Woodcare houtbescherming** geeft een ademende, beschermende laag waarmee je het hout op een natuurlijke manier behandelt.

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Uitzicht</b>	gekleurde vloeistof
<b>Geur</b>	zwakke oliegeur
<b>Densiteit</b>	1
<b>Viscositeit</b>	25"/DIN 4mm.
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar in een gesloten verpakking

### VOORBEHANDELING

**Horsemen Woodcare houtbescherming** wordt gebruikt op alle ONBEHANDELD hout.

Het moet droog en vetvrij zijn alvorens te bewerken.

**Horsemen Woodcare houtbescherming** KAN NIET over grondverf, latex- of andere verflagen, klassieke oplosmiddelhoudende of oliehoudende houtbeschermingen aangebracht worden. Tenzij de oude lagen verweerd zijn, dienen ze eerst verwijderd te worden.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- **Nieuw hout:** twee lagen Horsemen Woodcare houtbescherming onverdund aanbrengen, na minimaal 24 uur de tweede laag aanbrengen.
- **Oud hout:** oude lagen verwijderen en grof schuren. Nadien twee lagen onverdund aanbrengen met een tussentijd van minimaal 24 uur.
- Aanbrengen met een kwast die veel verf kan opnemen. Spuiten is ook mogelijk.

### DROOGTIJD

Stofdroog na 2 uur. Overschilderbaar na 24 uur.

### UITSTRIJKVERMOGEN

5 m<sup>2</sup>/liter afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van het hout

### NABEHANDELING

Het is aan te raden nieuw hout steeds tweemaal te behandelen.

Minimaal om de vijf jaar het hout opnieuw behandelen. Het is voldoende het hout van alle vuil en stof te ontdoen alvorens te bewerken.

Onder druk geïmpregneerd hout eerst enkele maanden laten verwerken alvorens te behandelen.

### PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare kleuren: **code 001** sneeuwwit, **code 002** Zweeds blauw, **code 003** gele oker, **code 004** rode oker, **code 005** antiekgrijs, **code 006** zandkleur, **code 007** petroleumgroen, **code 008** Groene omber.

Beschikbare verpakking 2500 ml.

### BIJZONDERE MELDINGEN

Met **Horsemen Woodcare houtbescherming** bieden wij een hoogwaardig product aan, "100 % natuurlijk".

Het is gebaseerd op een 300 jaar oude, Finse traditie met de nieuwste verftechnologie. De basis is lijnzaadolie, tarwebloem en aarde pigmenten. Het garandeert een rustieke uitstraling die je hout verder laat ademen zodanig dat de beits niet schilfert.

Het product is 100% VOC-free en bevat dus 0 gr per liter organische oplosmiddelen.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient de toepassing van bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden.